

Vô hiá»tư hóa các hàm trong PHP, ngÆ°á»i dùng có thá»f tá»± vô hiá»tư hóa sá»- dá»ng php.ini

Authored by: **Ä•inh VÄfn Chung**

Saved From: [./article.php?id=4](#)

Ä•á»f vô hiá»tư hóa các hàm trong PHP, ngÆ°á»i dùng có thá»f tá»± vô hiá»tư hóa sá»- dá»ng **php.ini**. Trong bài viá»t này sá»½ hÆ°á»ng dá»n cách vô hiá»tư hóa chá»c nÄfnng PHP sá»- dá»ng **disable_functions**.

Xác Ä'á»nh file **php.ini** và vô hiá»tư hóa hàm chá»c nÄfnng

Ä•á»f xác Ä'á»nh Ä'Æ°á»ng dá»n tá»i file **php.ini** bá»i có thá»f chá»y lá»t nh sau:

```
#php -i | grep php.ini
```

hoá»c

```
#whereis php.ini
```

Sau khi có Ä'Æ°á»ng dá»n cá»y thá»f bá»i dùng lá»t nh sau Ä'á»f sá»-a file:

```
#vi /etc/php/php.ini
```

Ä•á»f vô hiá»tư hóa chá»c nÄfnng bá»i tìm dòng sau:

```
disable_functions =
```

Và thêm các hàm cá»n vô hiá»tư hóa theo dá»ng:

```
disable_functions = "function1, function2, ..., function(n)"
```

Má»t sá» hàm thÆ°á»ng Ä'Æ°á»Æc vô hiá»tư hóa

```
disable_functions = "apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, escapeshellarg, escapeshellcmd, eval, exec, fp, fput, ftp_connect, ftp_exec, ftp_get, ftp_login, ftp_nb_fput, ftp_put, ftp_raw, ftp_rawlist, highlight_file, ini_alter, ini_get_all, ini_restore, inject_code, mysql_pconnect, openlog, passthru, php_uname, phpAds_remoteInfo, phpAds_XMLRpc, phpAds_xmlrpcDecode, phpAds_xmlrpcEncode, popen, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mkfifo, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_setuid, posix_uname, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, shell_exec, syslog, system, xmlrpc_entity_decode"
```

LÆ°u ý: hàm **mail()** có thá»f phá»i vô hiá»tư hóa khi hiá»tư tÆ°á»ng spam mail điá»...n ra.

Sau khi vô hiá»tư hóa bá»i cá»n phá»i khá»Yi Ä'á»™ng lá»i dá»ch vá»y:

```
service httpd restart
```

hoá»c

```
/etc/init.d/httpd restart
```