

VĂ’ hiá»‡u hÃ³a chá»©c nÄƒng hÃ m PHP sá»- dá»¥ng php.ini

Authored by: Ä•inh VÄfn Chung

Saved From: [./article.php?id=4](#)

Ä•á»ƒ vô hiá»‡u hóa các hàm trong PHP, ngÆ°á»•i dùng có thá»ƒ tá»± vô hiá»‡u hóa sá»- dá»¥ng **php.ini**. Trong bài viáº¿t này sáº½ hÆ°á»›ng dáº«n cách vô hiá»‡u hóa chá»©c nÄƒng PHP sá»- dá»¥ng **disable_functions**.

Xác Ä‘á»‹nh file **php.ini** và vô hiá»‡u hóa hàm chá»©c nÄƒng

Ä•á»ƒ xác Ä‘á»‹nh Ä‘Æ°á»•ng dáº«n tá»›i file **php.ini** báº¡n có thá»ƒ cháº¡y lá»‡nh sau:

```
#php -i | grep php.ini
```

hoaº.c

```
#whereis php.ini
```

Sau khi có Ä‘Æ°á»•ng dáº«n cá»¥ thá»ƒ báº¡n dùng lá»‡nh sau Ä‘á»ƒ sá»-a file:

```
#vi /etc/php/php.ini
```

Ä•á»ƒ vô hiá»‡u hóa chá»©c nÄƒng báº¡n tìm dòng sau:

disable_functions =

Và thêm các hàm cáº§n vô hiá»‡u hóa theo dáº¡ng:

disable_functions = “function1, function2, ..., function(n)”

Má»™t sá»‘ hàm thÆ°á»•ng Ä‘Æ°á»£c vô hiá»‡u hóa

disable_functions = “apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, escapeshellarg, escapeshellcmd, eval, exec, fp, fput, ftp_connect, ftp_exec, ftp_get, ftp_login, ftp_nb_fput, ftp_put, ftp_raw, ftp_rawlist, highlight_file, ini_alter, ini_get_all, ini_restore, inject_code, mysql_pconnect, openlog, passthru, php_uname, phpAds_remotelInfo, phpAds_XmlRpc, phpAds_xmlrpcDecode, phpAds_xmlrpcEncode, popen, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mkdir, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_setuid, posix_uname, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, shell_exec, syslog, system, xmlrpc_entity_decode”

LÆ°u ý: hàm **mail()** có thá»ƒ pháº£i vô hiá»‡u hóa khi hiá»‡n tÆ°á»£ng spam mail diá»...n ra.

Sau khi vô hiá»‡u hóa báº¡n cáº§n pháº£i khá»Ÿi Ä‘á»™ng láº¡i dá»›ch vá»¥:

```
service httpd restart
```

hoaº.c

```
/etc/init.d/httpd restart
```