

Vô hiệu hóa các chức năng PHP - disable_functions php.ini

Authored by: **Admin VnChung**

Saved From: <http://article.php?id=4>

Vô hiệu hóa các hàm trong PHP, ngược lại dùng có thể tắt vô hiệu hóa các chức năng **php.ini**. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách vô hiệu hóa các chức năng PHP - disable_functions.

Xác định file **php.ini** và vô hiệu hóa các hàm chức năng

Vô hiệu hóa xác định đường dẫn file **php.ini** bằng cách gõ file **php.ini** bằng cú pháp như sau:

```
#php -i | grep php.ini
```

hoặc

```
#whereis php.ini
```

Sau khi có đường dẫn file **php.ini** bằng cú pháp gõ đường dẫn file:

```
#vi /etc/php/php.ini
```

Vô hiệu hóa các chức năng PHP bằng cách tìm dòng sau:

```
disable_functions =
```

Và thêm các hàm cần vô hiệu hóa theo đúng:

```
disable_functions = "function1, function2, ..., function(n)"
```

Mã hàm cần vô hiệu hóa

```
disable_functions = "apache_child_terminate, apache_setenv, define_syslog_variables, escapeshellarg, escapeshellcmd, eval, exec, fp, fput, ftp_connect, ftp_exec, ftp_get, ftp_login, ftp_nb_fput, ftp_put, ftp_raw, ftp_rawlist, highlight_file, ini_alter, ini_get_all, ini_restore, inject_code, mysql_pconnect, openlog, passthru, php_uname, phpAds_remoteInfo, phpAds_XmlRpc, phpAds_xmlrpcDecode, phpAds_xmlrpcEncode, popen, posix_getpwuid, posix_kill, posix_mknod, posix_setpgid, posix_setsid, posix_setuid, posix_setuid, posix_uname, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, shell_exec, syslog, system, xmlrpc_entity_decode"
```

Lưu ý: hàm **mail()** có thể tắt khi cần vô hiệu hóa khi cần gửi mail spam mail đi...n ra.

Sau khi vô hiệu hóa bằng cú pháp gõ như sau:

```
service httpd restart
```

hoặc

```
/etc/init.d/httpd restart
```